


CÉLULA DE CARGA:
TIPO PE-C3

CAPACIDADE:
30/300 KG

**COMPATÍVEL PE-BSPH10
PARAFUSO: M6**



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

MODELO	30/300kg
CLASSE DE PRECISÃO	C3
COMPRIMENTO DE CABO	3 M
SINAL DE SAÍDA	2.0 0.01 mV/V
SINAL DE SAÍDA ZERO	<1% of R.O.
ERRO DE REPETIBILIDADE	<0.020 % of R.O.
FLUÊNCIA DURANTE 30 MIN.	<0.025 % of R.O.
EFEITO DE TEMPERATURA EM ZERO	<0.020 % of R.O.
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	400 ± 20 Ω
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA	350 ± 3 Ω
IMPEDÂNCIA DE ISOLAMENTO	≥5000 MΩ
TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	15V
FAIXA DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE FIAÇÃO

