



CELDA DE CARGA:
TIPO PE-7166

CAPACIDAD:
06 A 40 kg


**COMPATIBLE BSPL30
TORNILLO: M6**



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA

MODELO	06 - 40kg
CLASE DE PRECISIÓN	C3
LONGITUD DEL CABLE	3M
SEÑAL DE SALIDA	2.0 0.01 mV/V
SEÑAL DE SALIDA CERO	<1% of R.O.
ERROR DE REPETIBILIDAD	<0.020 % of R.O.
FLUENCIA (30 MIN)	<0.025 % of R.O.
EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN CERO	0.020 % R.O.
IMPEDANCIA DE ENTRADA	$404 \pm 10 \Omega$
IMPEDANCIA DE SALIDA	$350 \pm 3 \Omega$
IMPEDANCIA DE AISLAMIENTO	$\geq 5000 M\Omega$
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	15V
RANGO DE TEMPERATURA NOMINAL	-10...+40 °C
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	-30...+70 °C

DIAGRAMA DE CABLEADO



- + EXCITACIÓN / ENTRADA DE CÉLULA
- + SEÑAL / SALIDA DE CÉLULA
- EXCITACIÓN / ENTRADA DE CÉLULA
- SEÑAL / SALIDA DE CÉLULA
- BLINDAJE / TIERRA